

Paindlik isoleeritud õhukanal ISO 250-127 L-5 m



Kaubakood: Z6REC-FLEX-127-5

Tootja: Array

Kategooria: Kaminad ja ahjud > Kaminarest, õhujaotusseadmed

HIND : 46,10 €

Toote kohta

Tootja:

Päritoluriik:

Kõrgus, mm: 127

Laius, mm: 127

Sügavus, mm: 5000

Toodetud:

Ühenduse läbimõõt: 127

Tüüp:

Isolatsiooni paksus, mm: 25

Kirjeldus

"Seda painduvat ja soojusisolatsiooniga õhukanalit soovitatakse kasutada ventilatsiooni-, õhkkütte- ja kliimaseadmetes. Tänu oma soojusisolatsioonile ja soojapidavusele saab REC Flex Iso 250 õhukanaleid kasutada kuuma õhu transportimiseks kuni +250°C juures, sh kaminade kuuma õhu transportimiseks. M0 süttivusklassi sisemine õhukanal on valmistatud 2 kihist mittesüttiva liimiga liimitud alumiiniumfooliumist. Nende vahelt juhitakse läbi 24 mm sammuga vedrutraat. Isolatsioonimaterjaliks on mineraalvill. Välimine kaitsekiht on valmistatud mitmest kihist alumiiniumiga lamineeritud fooliumist, tugevdatud süsinikkiuga.

EELISED:

- Kanalite tulepüsivust kinnitavad Euroopa sertifikaadid
- Võrreldes tavaliste painduvate isoleeritud õhukanalitega on tänu paksemale alumiiniumfooliumikihile õhukanali tugevus ja vastupidavus on palju suurem.
- Vähendab soojuskadu ja hoiab ära kondensaadi tekkimise kliimaseadmetes summutab suurepäraselt ventilatsioonisüsteemides tekkiva vibratsiooni
- Sisemine kiht polüesterivaba
- Kõrgel temperatuuril ei eraldu mürgiseid gaase
- Lihtne paigaldamine, ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu
- Vähendab vajadust kohandatud osade järele

TEHNILISED ANDMED:

- Sisemise õhukanali süttivusklass: M0
- Soojustus: mineraalvill 20 kg/m³, paksus 25 mm
- Välskiht: alumiiniumiga lamineeritud mitmekihiline foolium, tugevdatud süsinikkiuga
- Töötemperatuur: 30/+250 °C
- Maksimaalne õhukiirus: 30 m/s
- Maksimaalne töö rõhk 3000 Pa"