

Immutusvahend 11, mis on ette nähtud kambrisestest isolatsiooniplaatide immutamiseks, vastupidav kuni 900 °C.



Kaubakood: A3SIL-SILCADUR-HTI-1L

Tootja: Array

Kategooria: Kaminad ja ahjud > Kaminatate isolatsioon

HIND : 13,70 €

Toote kohta

Tootja:

Päritoluriik:

Kõrgus, mm: 200

Laius, mm: 80

Sügavus, mm: 100

Tüüp:

Garantiaeg, aastad: 2

Kirjeldus

Immutusmaterjal, mis on vastupidav kuni 900 °C ja mida kasutatakse koos SILCA kaltsiumsilikaattoodetega pinna tugevdamiseks ja tolmude „sidumiseks“. Immutusmaterjal on anorgaaniline, neutraalse lõhnaga ja sobib kamina sees SILCA 250 KM lisaplaadi täiendamiseks ettevalmistamiseks. Toode ei saa kasutada kruntvärvi krohvimiseks ega liimimiseks. Nende tööde tegemiseks tuleks kasutada SILCACON kruntvärvi. SILCADUR-HTI immutusainet on lihtne kasutada, seda pihustatakse või kantakse peale pintsliga. SILCADUR HTI immutusvahend on mõeldud kamina sees olevate plaatide immutamiseks.