

Malmist kaminasüdamik Seguin Visio 8 Plus, topeltpõlemissüsteemiga, šamottkolle



Kaubakood: Z1SEG-F1800PBAT
Tootja: Array
Kategooria: Kaminad > Malmkaminad

HIND : 2 086,00 €

Toote kohta

Tootja:
Päritoluriik:
Kõrgus, mm: 825
Laius, mm: 800
Sügavus, mm: 550
Võimsus (kW) kuni: 11
Tõhususe klass:
Tõhusus: 77.8
Toodetud:
Kütuse tüüp:
Korstna diameeter, mm:
Klaas kujul:
Tüüp:
Maks. võimsus (kW) kuni: 19
Kõetav (ventileeritav) ala (m2) kuni: 170
Garantiaeg, aastad: 10

Kirjeldus

Seguin Duteriez on juba palju aastaid tootnud kvaliteetseid kaminasüdamikke. Ettevõtte asutajad, olles hoolikalt uurinud kaminasüdamike turgu, püüdsid luua täiuslikku toodet, millel pole praegu mitte ainult hea maine Prantsusmaal, vaid mida hinnatakse ka Euroopa sertifikaatidega.

Erisused:

- Kamina kaminasüdamik on valmistatud kõrgeima kvaliteediga malmist, mis on saadud esmasest toorainest - rauamaagist, mitte aga taaskasutatud metallijäätmetest; seina paksus on 7-10 mm. Selline kamin on vastupidav ja ei lähe katki - seda saab kasutada väga pikka aega.
- Malmist klapp on reguleeritav, selle käepide on paigutatud kaminasüdamiku fassaadile. Sellised käepidemed on mugavad ega riku kaina välimust.
- Paljud mudelid on konstrueeritud nii, et klappi avamata ei saa avada kaminasüdamiku ust.
- Klaasi ventileerimissüsteem aitab hoida kaminaklaase kaua puhtana.
- Klaaskeraamika talub temperatuuri kuni +760 °C.
- Üks kaminasüdamiku osadest on deflektor - leegi jaotur. Tänu sellele jaotub leek suitsukogumiskambris ühtlaselt, ühtlustades temperatuuri kaminasüdamikus.
- Kaminatesse paigaldatud süsteem DAFS aitab õhku mugavalt suunata otse põlemiskambrisse, et ei kasutatakse elutoas olevat õhku. Tagumises seinas olevate avade kaudu põlemiskambrisse sisenev hapnik süütab põlemata gaasi - see süsteem suurendab oluliselt kaminasüdamiku soojusvõimsust, vähendab soovimatute süsinikuühendite eraldumist loodusesse.

Maksimaalne võimsus 19kW, nominaalne kütmisvõimsus 11kW.
Küttepuude pikkus kuni 55 cm.
Kaminasüdamiku korpusele kehtib 10-aastane garantii.