

## Isoleeritud ühekordne vasktoru 5/8" (15,88mmx1,0mm) 50m



**Kaubakood:** W9VRN-VAMZD-5/8-50-PDM

**Tootja:** Array

**Kategooria:** Ventilatsioon ja konditsioneerimine > Konditsioneeride paigaldusmaterjalid

**HIND : 13,34 €**

### Toote kohta

**Tootja:**

**Päritoluriik:**

**Kõrgus, mm:** 100

**Laius, mm:** 900

**Sügavus, mm:** 900

**Toodetud:**

**Värv:**

**Ühenduse läbimõõt:** 15.88

**seina paksus, mm:** 1

**Tüüp:**

**Isolatsiooni paksus, mm:** 9

**Maks. töö rõhk, bar:** 72

**Garantiaeg, aastad:** 2

### Kirjeldus

Ühekordne vasktoru on sertifitseeritud EN 12735-1 alusel. Sobiv kasutamiseks R32, R410A, R407C külmutusagensidega.

Isoleeritud spolyolefiini isolatsioon. **Tehnilised omadused:**

- Läbimõõt 5/8" (15,88 mm), tolerants 0,03 mm
  - Seinapaksus: 1,0 mm (töö rõhk 72 bar)
  - Rulli pikkus: 50 m
  - Suletud kambriga isolatsioon, ei sisalda klorofluorosüvesinike (CFC) ja klorofluorosüvesinike (HCFC),
  - Vastab standardile EN14313, 2009 + A: 2013, 2002/91/CE standardile.
  - Isolatsiooni paksus: 3/8"
  - Tolline soojusjuhtivus 40° juures; C: ≤0,038 W\*.
  - Tulekindlus: skeemi ASTM E84 25/50 järgi, töötemperatuur: alates -45°C kuni +120°C;
  - Aurukindlus vastavalt skeemile EN13469: μ > 11000.
- 1 meetri hind.