

## Isoleeritud ühekordne vasktoru 1/2 (12,7 mmx0,8 mm) 50 m"



**Kaubakood:** W9VRNVAM-1/2-50-PDM

**Kategooria:** Ventilatsioon ja konditsioneerimine > Konditsioneeride paigaldusmaterjalid

**HIND : 7,88 €**

### Toote kohta

**Kõrgus, mm:** 100

**Laius, mm:** 900

**Sügavus, mm:** 900

### Kirjeldus

Ühekordne vasktoru on sertifitseeritud EN 12735-1 alusel. Sobiv kasutamiseks R32, R410A, R407C külmutusagensidega.

Isoleeritud spolyolefiini isolatsioon. **Tehnilised omadused:**

- Lähimõõt 1/2" (12,7 mm), tolerants 0,025 mm
  - Seinapaksus: 0,8 mm (töörõhk 101 bar)
  - Rulli pikkus: 50 m
  - Suletud kambriga isolatsioon, ei sisalda klorofluorosüsivesinike (CFC) ja klorofluorosüsivesinike (HCFC),
  - Vastab standardile EN14313, 2009 + A: 2013, 2002/91/CE standardile.
  - Isolatsiooni paksus: 3/8"
  - Tolline soojusjuhtivus 40° juures; C:  $\leq 0,038 \text{ W}^*$ .
  - Tulekindlus: skeemi ASTM E84 25/50 järgi, töötemperatuur: alates -45°C kuni +120°C;
  - Aurukindlus vastavalt skeemile EN13469:  $\mu > 11000$ .
- 1 meetri hind.