

Isoleeritud ühekordne vasktoru 3/8 (9,52 mmx0,8 mm) 50 m"



Kaubakood: W9VRNVAM-3/8-50 PDM

Kategooria: Ventilatsioon ja konditsioneerimine > Konditsioneeride paigaldusmaterjalid

HIND : 5,54 €

Toote kohta

Kõrgus, mm: 100

Laius, mm: 900

Sügavus, mm: 900

Kirjeldus

Ühekordne vasktoru on sertifitseeritud EN 12735-1 alusel. Sobiv kasutamiseks R32, R410A, R407C külmutusagensidega.

Isoleeritud spolyolefiini isolatsioon. **Tehnilised omadused:**

- Läbimõõt 3/8 (9,52 mm), tolerants 0,025 mm
 - Seinapaksus: 0,8 mm (töörõhk 101 bar)
 - Rulli pikkus: 50 m
 - Suletud kambriga isolatsioon, ei sisalda klorofluorosüsivesinike (CFC) ja klorofluorosüsivesinike (HCFC),
 - Vastab standardile EN14313, 2009 + A: 2013, 2002/91/CE standardile.
 - Isolatsiooni paksus: 3/8"
 - Tolline soojusjuhtivus 40° juures; C: $\leq 0,038 \text{ W}^*$.
 - Tulekindlus: skeemi ASTM E84 25/50 järgi, töötemperatuur: alates -45°C kuni +120°C;
 - Aurukindlus vastavalt skeemile EN13469: $\mu > 11000$.
- 1 meetri hind.