

S1GRE- Soojuspumba õhk/vesi osa Gree Versati IV SPLIT, 12,2/12,5 kW



Kaubakood: GRS-CQ12PD-M1

Kategooria: Soojuspumbad > Õhk-vesi soojuspumbad

HIND : 5 107,50 €

Toote kohta

Tootja: GREE electric appliances

Kõrgus, mm: 900

Laius, mm: 1500

Sügavus, mm: 700

Kirjeldus

Omadused:

- värviline, puutetundlik juhtekraan, integreeritud Wi-Fi juhtimine, lapselukk;
- Komplektis on ka kolmekäiguline ventiil, ruumitermostaat (temperatuuriandur), veesoojendi andur, sise- ja välisseadme vaheline signaalikaabel, jämefilter, välise põhjaküttekaabel;
- Šütte efektiivne töövahemik -30°C kuni +35°C, jahutus - välistemperatuur +10 kuni +48°C;
- Süsteemi tarnitav vesi soojendatakse +55°C;
- patenteeritud kahestmeline kompressor, kasutab R32 külmutusagensit;
- V-PAM sagedusmuundur. BMS-iga (Modbus-protokoll) ühendamise võimalus.

Nöuded soojuspumba tööparameetritele, kui T=+7°C/+35°C:

- kütte nimivõimsus (põrandaküte): 12,2 kW; • elektrikulu (põrandaküte): 2,40 kW;
- kõrge jõudluskoefitsient (COP) - kuni 5,08 (EN 14511-2);

Soojuspumba nõutavad tööparameetrid, kui T=+35°C/+18°C:

- jahutusvõimsus (põrandajahutus): 12,5 kW;
- elektrikulu (põrandajahutus): 3,13 kW;
- kasutegur EER (põrandajahutus) kuni: 4,00.

Sisemised parameetrid:

- reservküttelement: 3+3 kW - kasulik, kui soojust saab õhust, soojust ei piisa temperatuuri töstmiseks;
- integreeritud muutuva vooluhulga tsirkulatsioonipump;
- kaitseklaapp 1/2", 3bar;
- müratase: 43 dB(A);
- kaal: 51 kg;
- vasktoru läbimõõt: tolli 3/8" + 5/8".

Garantii on kuni 3 aastat.

Välised osade parameetrid:

Müratase 64 dB(A).

Väligne toiteplokk3 -1.p>.