

Inverter Solis S5 5kW kolmefaasiline, kaks MPP rõngast, 97,5% efektiivsus



Kaubakood: F2SOL-S5-GR3P5K

Tootja: Array

Kategooria: Päikeseelektrijaamad > Fotogalvaanilised muundurid, inverter

HIND : 1 142,70 €

Toote kohta

Tootja:

Päritoluriik:

Kõrgus, mm: 563

Laius, mm: 310

Sügavus, mm: 219

Tõhusus: 97.7

Elektr. võimsus W kuni: 5000

Tüüp:

Garantiaeg, aastad: 5

Kirjeldus

Solis S5 inverteri omadused:

- EU efektiivsus kuni 97,5%
- Lai pinge diapasoos ja madal käivituspinge piir
- Nutikas juhtimine
- Mitu kaitsetaset
- Lihtne paigaldada ja hooldada

Tehnilised andmed:

- Maksimaalne genereeritav päikeseelektrijaama võimsus: 7,5 kW
- Maksimaalne sisendpinge: 1100 V
- Nimipinge: 600 V
- Käivituspinge: 180 V
- MPPT rõnga pinge diapasoos: 160 - 1000 V
- Maksimaalne sisendvool: 16 A / 16 A
- Maksimaalne lühiühenduse vool: 25 A / 25 A
- MPPT rõngaste arv: 2
- Nimiväljundvõimsus: 5 kW
- Maksimaalne tinglik väljundvõimsus: 5,5 kVA
- Maksimaalne väljundvõimsus: 5,5 kW
- Elektrivõrgu nimipinge: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V
- Elektrivõrgu nimisagedus: 50 Hz / 60 Hz
- Elektrivõrgu nimivool: 7,6 A/7,2 A
- Maksimaalne elektrivõrgu nimivool: 7,9 A
- Maksimaalne efektiivsus (EU): 97,7 %
- DC voolu polaarsuse ümberpöramise kaitse: Jah
- Lühiühenduse kaitse: Jah
- Väljumise ülevoolumaitse: Jah
- Võrgu jälgimine: Jah
- Temperatuurikaitse: Jah
- Integreeritud DC väljalülitaja: Jah
- Topoloogia: Transformaatoriteta
- Seadme elektrikulu: < 1 W
- Seadme töötemperatuur: -25 - +60 °C
- Seadme töö niiskusahemik: 0 - 100%
- Kaitseklass: IP66
- Jahutamine: Loomulik konvektsioon
- Ohutusstandardid: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- DC liides: MC4
- AC liides: Terminaalliides
- Ekraan: LCD
- Teabe edastamine: RS485; Wifi/GPRS lisafunktsioonina