

Isoleeritud ühekordne vasktoru 1/2 (12,7 mmx0,8 mm) 50 m"



Kaubakood: W9VRNVAM-1/2-50-PDM

Kategooria: Ventilatsioon ja konditsioneerimine > Konditsioneeride paigaldusmaterjalid

HIND : 7,88 €

Toote kohta

Tootja: VRN

Kõrgus, mm: 100

Laius, mm: 900

Sügavus, mm: 900

Toodetud: vario

Värv: balta

Ühenduse läbimõõt: 12.7

Tüüp: vamzdžiai

Monteerimistüüp: kita

Maks. töö rõhk, bar: 75,00

Garantiaeg, aastad: 24

Kirjeldus

Ühekordne vasktoru on sertifitseeritud EN 12735-1 alusel. Sobiv kasutamiseks R32, R410A, R407C külmutusagensidega.

Isoleeritud spolyolefiini isolatsioon. **Tehnilised omadused:**

- Läbimõõt 1/2" (12,7 mm), tolerants 0,025 mm
- Seina paksus: 0,8 mm (töörõhk 101 bar)
- Rulli pikkus: 50 m
- Suletud kambriga isolatsioon, ei sisalda klorofluorosüsivesinike (CFC) ja klorofluorosüsivesinike (HCFC),
- Vastab standardile EN14313, 2009 + A: 2013, 2002/91/CE standardile.
- Isolatsiooni paksus: 3/8"
- Tolline soojusjuhtivus 40° juures; C: ≤0,038 W*.
- Tulekindlus: skeemi ASTM E84 25/50 järgi, töötemperatuur: alates -45°C kuni +120°C;
- Aurukindlus vastavalt skeemile EN13469: μ > 11000.

1 meetri hind.