

Isoleeritud ühekordne vasktoru 5/8 (15,88mmx1,0mm) 50m"



Kaubakood: W9VRN-VAMZD-5/8-50

Kategooria: Ventilatsioon ja konditsioneerimine > Konditsioneeride paigaldusmaterjalid

HIND : 8,06 €

Toote kohta

Kirjeldus

Ühekordne vasktoru on sertifitseeritud EN 12735-1 alusel. Sobiv kasutamiseks R32, R410A, R407C külmutusagenssidega.

Isoleeritud spolyolefiini isolatsioon. **Tehnilised omadused:**

- Lähimõõt 5/8" (15,88 mm), tolerants 0,03 mm
 - Seina paksus: 1,0 mm (töörõhk 72 bar)
 - Rulli pikkus: 50 m
 - Suletud kambriga isolatsioon, ei sisalda klorofluorosüivesinike (CFC) ja klorofluorosüivesinike (HCFC),
 - Vastab standardile EN14313, 2009 + A: 2013, 2002/91/CE standardile.
 - Isolatsiooni paksus: 3/8"
 - Tolline soojusjuhtivus 40° juures; C: ≤0,038 W*.
 - Tulekindlus: skeemi ASTM E84 25/50 järgi, töötemperatuur: alates -45°C kuni +120°C;
 - Aurukindlus vastavalt skeemile EN13469: μ > 11000.
- 1 meetri hind.