

Инвертор Solis S5 10 кВт, трехфазный, два кольца MPP, эффективность 97,9%



Код товара: F2SOL-S5-GR3P10K
Производитель: Array
Категория: Солнечные электростанции > Фотоэлектрические преобразователи

ЦЕНА : 1 337,71 €

О продукте

Производителя:
Страна происхождения:
Высота, мм: 563
Ширина, мм: 310
Глубина, мм: 219
Эффективность: 97.9
Электр. мощность (Вт) до: 10000
Тип:
Гарантийный срок, год: 5

Описание

Особенности инвертора Solis S5 12kW

- Эффективность ЕС до 97,9%
- Широкий диапазон напряжения и низкий предел пускового напряжения
- Smart-управление
- Несколько уровней защиты
- Простота установки и обслуживания

Технические данные:

- Максимальная генерируемая мощность солнечной электростанции: 15 кВт
- Максимальное входное напряжение: 1100 В
- Номинальное напряжение: 600 В
- Пусковое напряжение: 180 В
- Диапазон напряжения кольца MPPT: 160-1000 В
- Максимальный входной ток: 16 А / 16 А
- Максимальный ток короткого замыкания: 25 А / 25 А
- Количество колец MPPT: 2
- Номинальная выходная мощность: 10 кВт
- Максимальная условная выходная мощность: 11 кВА
- Номинальное напряжение электросети: 3 / Н / ПЭ, 220 В/380 В / 230 В / 400 В
- Номинальная частота электросети: 50 Гц / 60 Гц
- Номинальная сила тока электросети: 15,2 А/14,4 А
- Максимальная номинальная сила тока электросети: 15,9 А
- Максимальная эффективность (EU): 97,9 %
- Защита постоянного тока от обратной полярности: Да
- Защита от короткого замыкания: Да
- Защита от сверхтока на выходе: Да
- Отслеживание сети: Да
- Защита от повышенных и пониженных температур: Да
- Интегрированный выключатель постоянного тока: Да
- Топология: без трансформаторов
- Расход электричества: < 1 Вт
- Температура работы устройства: -25 - +60 °C
- Влажность, при которой работает устройство: 0 - 100%
- Индекс защиты: IP66
- Охлаждение: естественная конвекция
- Стандарты безопасности: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- Интерфейс постоянного тока: MC4
- Интерфейс переменного тока: Терминал