

Комплект солнечной электростанции мощностью 8 кВт, кровля — черепица



Код товара: F6VLP-SE-CERPES-8KW

Категория: Солнечные электростанции > Комплекты солнечных электростанций

ЦЕНА : 5 174,72 €

О продукте

Высота, мм: 1722

Ширина, мм: 1134

Глубина, мм: 30

Описание

Комплект солнечной электростанции с трехфазным инвертором Solis мощностью 8кВт, модулями Jinko Solar и элементами для их к крыше.

В комплект входят 19 солнечных модулей, инвертор Solis, его коммуникационный адаптер и крепеж, которые подходят для крыши, покрытой черепицей. На товар 10-летняя гарантия на инвертор.

В цену не входят дополнительные материалы, используемые при установке и вводе в эксплуатацию электростанции, заземление, декларация сертифицированного установщика/ стартера и другие необходимые документы для подключения электростанции к электросети.

Особенности солнечных модулей inko Tiger Neo N-Type 420 Вт:

- Монокристаллический солнечный модуль Jinko Tiger N-Type Mono Facial 54HC
- Монотехнология N-типа
- Положительный допуск мощности 0~+3%
- Мультимастральная камера
- Высокая эффективность, достигающая 21,51%.
- 15-летняя гарантия на продукцию.
- 30-летняя гарантия эффективности, которая обеспечивает, что по истечении 30 лет модуль будет работать с эффективностью не менее 87,4%.
- Размеры модуля: 1722*1134*30 мм
- Вес модуля: 22,0 кг.
- Рама модуля из анодированного алюминия.
- Класс защиты модуля IP68
- Соединительные кабели: TUV 1*4,0 мм², (+) 400 мм ; (-) 200 мм

Особенности инвертора Solis S5 8kW:

- Эффективность ЕС до 97,9%
- Широкий диапазон напряжения и низкий предел пускового напряжения
- Smart-управление
- Несколько уровней защиты
- Простота установки и обслуживания

Технические данные:

- Максимальная генерируемая мощность солнечной электростанции: 12 кВт
- Максимальное входное напряжение: 1100 В
- Номинальное напряжение: 600 В
- Пусковое напряжение: 180 В
- Диапазон напряжения кольца MPPT: 160-1000 В
- Максимальный входной ток: 16 А / 16 А
- Максимальный ток короткого замыкания: 25 А / 25 А
- Количество колец MPPT: 2
- Номинальная выходная мощность: 8 кВт
- Максимальная условная выходная мощность: 8,8 кВа
- Номинальное напряжение электросети: 3 / Н / ПЭ, 220 В/380 В / 230 В / 400 В
- Номинальная частота электросети: 50 Гц / 60 Гц
- Номинальная сила тока электросети: 12,2 А/11,5 А
- Максимальная номинальная сила тока электросети: 12,7 А
- Максимальная эффективность (EU): 97,9 %
- Защита постоянного тока от обратной полярности: Да
- Защита от короткого замыкания: Да
- Защита от сверхтока на выходе: Да
- Отслеживание сети: Да
- Защита от повышенных и пониженных температур: Да
- Интегрированный выключатель постоянного тока: Да
- Топология: без трансформаторов
- Расход электричества: < 1 Вт
- Температура работы устройства: -25 - +60 °C
- Влажность, при которой работает устройство: 0 - 100%
- Индекс защиты: IP66
- Охлаждение: естественная конвекция
- Стандарты безопасности: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- Интерфейс постоянного тока: MC4
- Интерфейс переменного тока: Терминал